

**WOOD**

**FARBITEX<sup>®</sup>**  
**PROFI**

**УНИВЕРСАЛЬНЫЙ  
ПРОДУКТ**

**ЛАК  
АКРИЛОВЫЙ**

**ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ**





## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Экологически безопасный водоразбавляемый лак по дереву. Предназначен для защиты ранее непокрытых деревянных панелей, вагонки, досок, бревен, а также бетонных и кирпичных поверхностей в сухих помещениях. Отличается высокой адгезией, эластичностью и атмосферостойкостью. Финишная поверхность обладает устойчивостью к последующему мытью с бытовыми моющими средствами и высокой износостойкостью.

СРОК СЛУЖБЫ

8

ЛЕТ



# ПРЕИМУЩЕСТВА

- обеспечивает надежную защиту от биопоражений: содержит трудновываемый антисептик (высокоэффективную комбинацию фунгицидов)
- обеспечивает максимальную защиту от выгорания: содержит УФ-фильтры UV-A и UV-B диапазонов, УФ-абсорберы и прозрачные нано-пигменты
- глубоко проникает в структуру древесины
- образует эластичное покрытие
- образует паропроницаемое (дышащее) покрытие
- не содержит органических растворителей, не имеет запаха
- быстро сохнет
- подчеркивает природный рисунок древесины




# ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	Акриловая дисперсия
Тип растворителя	Вода
Количество слоев	1-3 слоя
Расход	100-150 мл/м <sup>2</sup> - на первый слой, 50-100 мл/м <sup>2</sup> - на последующие слои
Время высыхания	каждого слоя при температуре (20±2) °С - 8 часов Полный набор прочности - в течение 2-х недель
Температура нанесения	от +5 °С до +35 °С, относительная влажность воздуха 65 %



кисть



тампон



валик



краскораспылитель

Фасовки: 0,9 кг, 3 кг





**ABC Farben**

8 (473) 300-37-36

Россия, 394036, г. Воронеж, пр-т Революции, д. 1/1

e-mail: [info@abcfarben.ru](mailto:info@abcfarben.ru)

[www.abcfarben.ru](http://www.abcfarben.ru)

 [@abc\\_farben](https://www.instagram.com/abc_farben)

 [КАТЯ РЕМОНТ](#)

