



ЛАК АКРИЛОВЫЙ
ПО ДЕРЕВУ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

- ✓ устойчив к появлению трещин при деформациях основания
- ✓ глубоко проникает в структуру дерева, обеспечивает длительную защиту
- ✓ отлично пропускает пар, не позволяя влаге задерживаться в волокнах
- ✓ способствует поддержанию комфортного микроклимата в помещениях
- ✓ не желтеет со временем, устойчив к физическим воздействиям

Краткое описание	Экологически безопасный водоразбавляемый лак по дереву. Предназначен для экологичной защитно-декоративной отделки мебели, деревянных поверхностей, изделий из дерева. Отличается высокой адгезией, эластичностью и атмосферостойкостью.
Состав	Акриловая дисперсия, вода, реологические добавки.
Цвет	Белый, после высыхания - прозрачный.
Блеск	глянцевый
Область применения	Применяется для защитно-декоративной отделки мебели, деревянных поверхностей, изделий из дерева.
Срок службы покрытия	8 лет
Температура применения	Температура от +5°C до +35°C, относительная влажность воздуха - 65%.
Инструмент	кисть, валик, тампон или краскораспылитель
Подготовка поверхности	Поверхность должна быть предварительно очищенная от пыли, жировых и других загрязнений, зачищена шлифовальной шкуркой.
Нанесение покрытия	Лак наносить кистью, валиком, тампоном или краскораспылителем в 1-3 слоя на подготовленную сухую поверхность.
Рекомендуемое количество слоев	1-3 слоя
Разбавление	Покрытие готовое к применению, но если необходимо, то разбавление водой возможно до 5%.
Расход	100-150мл/м ² - на первый слой, 50-100 мл/м ² - на последующие слои. Расход зависит от обрабатываемой породы дерева.
Время высыхания	время высыхания каждого слоя при температуре (20±2)°C - 8 часов. Полный набор прочности - в течение 2-х недель.
Колеровка	Вручную универсальными колерами Tisciana Mix (количество колера не должно превышать 4% от веса продукта), а также автоматически в компьютерной системе ABC Фарбен по вееру для древесины.
Очистка инструмента	После завершения работ инструмент сразу промыть водой.
Срок годности	Гарантийный срок хранения - 24 месяца с даты изготовления, при условии хранения в отапливаемом помещении.
Транспортирование и хранение	Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре и при температуре от 0°C до +40°C. Допускается хранение при температуре до -30°C не более 1 месяца или 5 циклов замораживания/оттаивания.
Меры предосторожности, утилизация	Хранить в недоступном для детей месте. При проведении работ для защиты рук применять перчатки. При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды. После использования лака по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или в специализированный пункт утилизации.
Фасовка	0,9л; 3л

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!
www.abcfarben.ru