



СОСТАВ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ  
**ЗАЩИТНО-КРАСЯЩИЙ**  
БЫСТРОСОХНУЩИЙ

**FARBITEK®  
PROFI** WOOD

- ✓ образует долговечное атмосферостойкое покрытие
- ✓ защищает от воздействия атмосферных осадков, влаги и УФ-лучей
- ✓ защищает дерево от поражений грибком и насекомыми-вредителями
- ✓ сохраняет и подчеркивает естественную текстуру древесины
- ✓ широкая цветовая гамма благородных оттенков

|  |  |
|--|--|
| <b>Краткое описание</b>                  | Состав для декоративной защиты поверхности различных пород древесины. Атмосферостойкий и быстросохнущий. Представлен широкой гаммой благородных оттенков. Изготовлен по специальным технологиям, разработанным компанией ABC Farben.   |
| <b>Состав</b>                            | Суспензия пигментов в алкидном лаке с добавлением УФ-фильтров, уайт-спирита и функциональных добавок.  |
| <b>Возможные цвета</b>                   | Бесцветный, белый, тик, рябина, дуб, орегон, орех, красное дерево, палисандр, сосна, калужница, махагон, каштан.   |
| <b>Блеск</b>                             | полуматовый  |
| <b>Область применения</b>                | Состав предназначен для декоративной защиты поверхности различных пород древесины. Для новой и старой поверхности (предварительно очищенной от старого покрытия). Используется для внутренних и наружных работ.  |
| <b>Срок службы покрытия</b>              | не менее 5 лет   |
| <b>Температура применения</b>            | от +5°C до +25°C   |
| <b>Инструмент</b>                        | кисть, валик, краскораспылитель.   |
| <b>Подготовка поверхности</b>            | Очистить поверхность от загрязнений и пыли.  |
| <b>Нанесение покрытия</b>                | Состав тщательно перемешать и наносить на сухую поверхность кистью, валиком или краскораспылителем. Для получения более темного тона древесины необходимо наносить не менее 2-х слоев состава.   |
| <b>Рекомендации по нанесению</b>         | Для достижения равномерного нанесения и для выравнивания впитывающей способности перед покраской древесину необходимо обработать олифой.   |
| <b>Рекомендуемое количество слоев</b>    | 1-2 слоя   |
| <b>Разбавление</b>                       | Состав готов к применению, не требует разбавления.   |
| <b>Расход</b>                            | 80-150 мл/м² на однослойное покрытие.  |
| <b>Время высыхания</b>                   | Время высыхания одного слоя при температуре +20°C и нормальной влажности – 7-10 часов в зависимости от цвета. Время полного отверждения - 24 часа при температуре 20°C. Повторный слой наносить после полного высыхания первого слоя, но не ранее, чем через 24 часа.  |
| <b>Колеровка</b>                         | Возможна ручная колеровка универсальными колерами TICIANA MIX.   |
| <b>Очистка инструмента</b>               | После завершения работ инструмент промыть уайт-спиритом.   |
| <b>Срок годности</b>                     | Гарантийный срок хранения - 36 месяцев с даты изготовления при соблюдении условий хранения и транспортирования.  |
| <b>Транспортирование и хранение</b>      | Состав хранить и транспортировать в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, при температуре окружающей среды от -40°C до +40°C.   |
| <b>Меры предосторожности, утилизация</b> | Беречь от огня! Работы проводить на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Во время работы с составом запрещается курить и пользоваться открытым огнем. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Хранить в недоступном для детей месте. Не сливать в канализацию и водоемы. После полного высыхания остатков состава в банке он может быть утилизирован как бытовой или строительный мусор. |
| <b>Фасовка</b>                           | 0,75л; 2,7л; 9л  |

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!  
[www.abcfarben.ru](http://www.abcfarben.ru)

Farbitex Profi Wood, состав ЗАЩИТНО-КРАСЯЩИЙ для древесины быстросохнущий